Problematiche di acustica architettonica nella collocazione dell'organo

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

**L'organo di Aquincum –
Budapest è un reperto
archeologico che risale
all'anno 200 d.c.**

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

**Gaius Iulius Viatorinus decurio coloniae
Aquinci aedi licius praefectus collegii
centonariorum hydram collegio supra
scripto de suo donum dedit Modes to et
Probo con sulibus**

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Somiere dell'organo idraulico di Aquincum con posto per 52 canne

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organo di Barberia nelle strade di Amsterdam

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organi di Barberia nelle strade

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organo di Barberia nelle strade

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organo di Barberia - particolare delle canne

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organi di Barberia nelle strade

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

**Organo di Barberia
nelle strade**

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Organo di Barberia nelle strade

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Fortezza di Salisburgo

Sala della musica

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Fortezza di Salisburgo

**Organo azionato da
un cilindro**

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Porta di Salisburgo

**Organo
all'aperto**

GLI ORGANI NEL MONDO MUSICALE

Cattedrale di Salisburgo

**Quattro
organi**

IL SUONO DELL'ORGANO E L'ACUSTICA DELL'AMBIENTE

Sistema sperimentale per lo studio del transitorio

Diverse velocità di abbassamento del tasto

Pisani (1975) – Il transitorio del suono della canna d'organo

IL SUONO DELL'ORGANO E L'ACUSTICA DELL'AMBIENTE

Pisani (1975) – Il transitorio del suono della canna d'organo

Transitori alle diverse
velocità di
abbassamento del tasto

I REQUISITI ACUSTICI DELLO SPAZIO

I principali requisiti da rispettare sono:

1. Un tempo di riverberazione adeguato per la voce dell'organo e per il coro ($T_{60} > 4$ s)

2. I valori di qualità ed intelligibilità per il parlato e per la valorizzazione della voce dell'organo meccanico dei seguenti indici:

- a) D50 (Definizione) compromesso ottimale tra il parlato ($D > 50\%$) e la musica ($D < 50\%$)**
- b) C80 (Chiarezza) > 3 dB**
- c) RASTI (Rapid Speech Transmission Index) > 60 %**
- d) EDT (Tempo di primo decadimento) < 2 s**

UN CASO DI STUDIO – IL RESTAURO DELLA CHIESA DEL COLLE DON BOSCO

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

I due obiettivi primari da conseguire sono:

1. Un tempo di riverberazione adeguato per la voce dell'organo e per il coro (T60 > 4 s)

2. I valori di qualità ed intelligibilità per il parlato dei seguenti indici:

- a) %Alcons (Perdita di articolazione delle consonanti) <10%**
- b) C80 (Chiarezza) > 3 dB**
- c) RASTI (Rapid Speech Transmission Index) > 60 %**
- d) EDT (Tempo di primo decadimento) < 2 s**

L'acustica della Chiesa originaria

Audio

Audio + Riverberazione

Riverberazione

L'acustica della Chiesa originaria

Audio

Audio + Riverberazione

Riverberazione

Una prima ipotesi di intervento

Riverberazione Ante Operam

Riverberazione Post Operam

Voce ante

Voce post

Una prima ipotesi di intervento

Riverberazione Ante Operam

Riverberazione Post Operam

Voce ante

Voce post

Una prima ipotesi di intervento

Riverberazione Ante Operam

Riverberazione Post Operam

Voce ante

Voce post

Il tempo di riverberazione

Il tempo di riverberazione attuale

Dopo il trattamento

Il tempo di riverberazione

Il tempo di riverberazione attuale

Dopo il trattamento

Le forme al servizio dell'acustica

Le forme al servizio dell'acustica

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

Pisani
Studio di
Ingegneria Acustica

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

**L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA**

Pisani
Studio di
Ingegneria Acustica

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

L'INTERVENTO ARCHITETTONICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA

Lo studio al calcolatore

Lo studio al calcolatore

Lo studio al calcolatore

Lo studio al calcolatore

Il modello ed i raggi sonori

Il ray-tracing

Il modello ed i raggi sonori

Mappe cromatiche

Ecogrammi

Il ray-tracing

Il modello e le pareti laterali

Analisi delle riflessioni

Il modello e le pareti laterali

Analisi delle riflessioni

La curvatura delle pareti laterali

La curvatura delle pareti laterali

Analisi delle riflessioni

La simulazione al calcolatore

Pannelli fonoassorbenti

cupola originaria
cupola originaria
cupola originaria
cupola originaria
cupola originaria

Il modello

Gli echi

La riflessione dei raggi sonori

GEOMETRICAL ACOUSTICS MODELING

Audio

L'evoluzione

La cupola ad anelli inclinati

La riflessione dei raggi

La cupola ad anelli inclinati

La riflessione dei raggi

La nuova cupola

L'impianto di amplificazione

Attiva AXYS

Distribuzione del suono

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ACUSTICO

Il progetto orientato all'esaltazione delle caratteristiche tonali e dinamiche della musica d'organo

Tempo di riverberazione

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ACUSTICO

***La risposta
all'impulso***

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ACUSTICO

**I parametri di
intelligibilità del
parlato**

**Sorgente
omnidirezionale**

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO ACUSTICO

**I parametri di
intelligibilità del
parlato**

**Sistema
elettroacustico
installato**